



CATÁLOGO MANGAVELETAS

La mejor elección para su protección



MANGAVELETAS



Línea Industrial Con Mástil



CANASTA

La fabricación en aluminio hace de este un equipo liviano y sensible a los cambios de viento, alcanzando un giro total de 360° sobre su eje. Provista de rodamiento sellado. Se acopla al mástil a través de unión roscada en aluminio.

Dispositivo que permite determinar la intensidad y dirección del viento, información de vital importancia para establecer los protocolos y procedimientos para, evacuación de personal y algunas operaciones en plataformas e industrias, evitando accidentes por ráfagas de viento imprevistas.

Su fabricación aplica técnicas de ingeniería y materiales que garantizan mayor vida útil en condiciones y ambientes agresivos.

APLICACIONES

- Industria Petrolera, plantas químicas, Minas.
- Emergencias Industriales, riesgos biológicos, químicos e Incendios.

MÁSTIL

Fabricado en tubería de acero galvanizado con conexiones roscadas y accesorios en acero al carbono. Acabado en pintura electrostática, color naranja.

TELA MANGAVELETA

Fabricada en material sintético tipo tempestad color naranja fluorescente, resistente a la intemperie; uniones de doble costura con puntada de seguridad. Ensamble a canasta por mediante 8 ojaletes y dos ojaletes para desagüe.



Base Alternativa

ESPECIFICACIONES TECNICAS

REFERENCIA	MSMI - 200	MSMI - 240
Altura	2.5 m (altura total)	2.5 m (altura total)
Diámetro base Canasta	0.45 m	0.45 m
Diámetro boca Canasta	0.24 m	0.24 m
Tubería	Galvanizada Ø 1".	Galvanizada Ø 1".
Longitud tela Mangaveleta	2.0 m	2.4 m
Diámetro base tela Mangaveleta	0.45 m	0.45 m
Diámetro boca tela Mangaveleta	0.24 m	0.24 m
Ojaletes	10 Und. Ø 22mm	10 Und. Ø 22mm
Base	Aluminio de acople frangible y/o Acero Tipo Araña	Aluminio de acople frangible y/o Acero Tipo Araña



MANGAVELETAS



Línea Aeroportuaria con Mástil



Canasta de rotación 360° con rodamientos sellados.

Unión Roscada entre tuberías

Dispositivo para abatir en procedimientos de mantenimiento

Base para instalación sobre terreno asfáltico, concreto

APLICACIONES

- Plataformas y campos de aterrizaje de Aeronaves.
- Industria Petrolera, plantas químicas, Minas.
- Emergencias Industriales, riesgos biológicos, químicos e Incendios.



Fabricado en tubería de acero galvanizado con conexiones roscadas y accesorios en aluminio. Cuenta con una palanca de abatimiento para facilitar el mantenimiento. Provista de 3 vientos en Guaya de acero para sujeción al piso.

Base para instalación a profundidad en terreno rocoso y subsuelo para mayor estabilidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
REFERENCIA	MSMA- 200	MSMA- 240
Altura	3.5 m (altura total)	3.5 m (altura total)
Diámetro base Canasta	0.45 m	0.45 m
Diámetro boca Canasta	0.24 m	0.24 m
Tubería	Galvanizada Ø 1" . ¼"	Galvanizada Ø 1" . ¼"
Longitud tela Mangaveleta	2.0 m	2.4 m
Diámetro base tela Mangaveleta	0.45 m	0.45 m
Diámetro boca tela Mangaveleta	0.24 m	0.24 m
Ojáletes	10 Und. Ø 22mm	10 Und. Ø 22mm
Vientos	5 m de Guaya por punto	5 m de Guaya por punto
Base	Aluminio de acople frangible	Aluminio de acople frangible



CATÁLOGO MANGAVELETAS

La mejor elección para su protección

 (571) 4321990 - 317 6607320

 Calle 5 sur No. 19 - 21

 info@sspindustrial.com.co

 @ssp_industrial

 /sspindustrial

www.sspindustrial.com.co